



## Orlando 1 Punto

Barras Antipánico / Orlando

### Información técnica

Se puede instalar en puertas sencilla, puerta doble con marco, puerta doble sin marco de metal o madera.

### Operación

Mecánica.  
Barra de 970 mm


### Garantía

De por vida por defectos de fabricación.

### Especificaciones instalación

Backset (mm):	N.A
Espesor puerta (mm):	Mín 40 - Máx 90
Ancho puerta (mm):	Máx 1500
Peso puerta (kg):	Máx 200
Mano:	Izquierda y derecha.

### Dimensiones



Medidas en mm							
A	B	C	D	E	F	G	H
142.8	24	970	49.8	96	56	10.5	25.2

### Materiales

Cuerpo/Manija:	Chasis en acero/zamak
Cubierta:	Tapas en zamak.
Pestillo:	Resbalón y seguro zamak.

## Productos disponibles

SKU	Descripción	
0007132	Barra Antipánico Orlando 1 Punto Verde	
0007134	Barra Antipánico Orlando 1 Punto Rojo	

## Compatible con

SKU	Descripción	
0034934 0034935 0034936 0034937	Combo Sencillo Orlando 1 PT	 
0034931 0034932 0034930 0034933	Combo Doble Orlando 2 PT	 

## Empaque

Empaque individual:	N.A.
Empaque master:	N.A.
Cantidad de unidades:	N.A.
Plantilla de instalación:	Incluida.

## Acabado/Color



Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

## Pruebas de laboratorio

Clasificación EN 1125 :

**3 7 6 B 1 4 2 2 A A**

### Categoría de uso:

Grado 3: Para uso institucional de baja probabilidad de incendio.

### Durabilidad:

Grado 7: 200.000 ciclos de prueba / Carga de 25 N en el pestillo.

### Masa de la puerta y fuerza de cierre:

Grado 6: Hasta 200 kg puerta máx/  
Fuerza de cierre máxima de 50 N.

### Idoneidad para su uso en puertas cortafuegos:

Grado B: Adecuado para su uso en conjuntos de puertas cortafuego

### Seguridad:

Grado 1: Todos los dispositivos de salida de pánico tienen una función de seguridad crítica, solo el grado superior se identifica para el propósito de EN1125

### Resistencia a la corrosión y temperatura:

Grado 4: Muy alta resistencia a la corrosión (240 h NSS)  
Requisito de temperatura: de -10 ° C a +60 ° C

### Seguridad:

Grado 2: 1000 N - fuerza sobre la hoja en dirección de apertura

### Proyección de barra horizontal:

Grado 2: Proyección hasta 100 mm

### Operación de barra horizontal:

Tipo A: Dispositivo antipánico con funcionamiento "push-bar"

### Campo de aplicación de la puerta

Categoría A: Puerta simple, puerta doble: hoja activa o inactiva.

Para más información sobre este producto visita: