



Ficha Técnica



Cerrojo de Embutir 3 Bulones

Cerrojos / 3 Bulones

Información técnica

3 bulones en acero de 14 mm de diámetro y proyección de 20 mm.
Escudo antitaladro para cilindros con diámetro de 64 mm.

Operación

Llave mecánica.


Cantidad de llaves

5

Garantía

De por vida en partes mecánicas por defectos de fabricación.

Dimensiones



Medidas en mm

A	B	C	D	E	F	G
164	14	23	74	64	58	50

Materiales

Cubierta - Platina frontal:
Pestillo:
Escudos:
Cilindro - Llaves:

Acero.
Bulones en acero.
Acero.
Cilindro en latón de 62mm
Llave - Llave o Llave - mariposa,
5 llaves multipunto en latón
niquelado.

Acabado/Color



Acero Inoxidable

Productos disponibles

SKU	Descripción
0007026	Cerrojo Embutir 50MM 3 Bulones Llave Llave Plus 
0007047	Cerrojo Embutir 50MM 3 Bulones Llave Mariposa Plus 
0009486	Cerrojo Embutir 50MM 3 Bulones Llave Mariposa Plus B 

Empaque

Empaque individual:	Medida: 185 x 85 x 55 mm.
Empaque master:	Medidas: 380 x 225 x 180 cm
Cantidad de unidades:	12 unidades.
Plantilla de instalación:	Incluido.
Accesorios:	Paquete de tornillo, cilindro llave - llave ó llave - Mariposa de 62 mm, platina, cantonera y escudo cilindro.

Especificaciones instalación

Backset (mm):	50 mm.
Espesor puerta (mm):	44 - 48 mm.
Mano:	Derecha o izquierda.

Ensayos de laboratorio

Ciclos/Estándar:	800.000 ciclos / ANSI BHMA A156.13-2011
Corrosión/Estándar:	3% del área expuesta oxidada/ISO 4628/ASTM B-117

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita: