



Ficha Técnica



Cerradura Pomo Kansas

Pomos

Información técnica

Cerradura tubular de fácil instalación, pestillo reversible de backset variable para puertas izquierda o derechas que abran adentro o hacia afuera.


Operación

Mecánica con llaves, excepto la de baño se opera mediante mariposa y ranura.

Cantidad de llaves

2

Dimensiones



Medidas en mm

A	B
66	49

Materiales

Pomo: Latón.
Escudo: Latón.
Pestillo: Cuerpo en acero irisado, cabeza en zamak Niquelado.
Cilindro: Housing en zamak, plug en latón.
Llave: 2 llaves de 5 pines en latón Niqueladas.

Productos disponibles

SKU	Descripción	
0009880	POMO KANSAS US15 ALC	
0009881	POMO KANSAS US15 BAÑO	
0009882	POMO KANSAS US15 ENT	
0009883	POMO KANSAS US10B ALC	
0009884	POMO KANSAS US10B BAÑO	
0009885	POMO KANSAS US10B ENT	

Compatible con

N.A.

Ensayos de laboratorio

Ciclos /Estándar:	400.000 ciclos
Corrosión/Estándar:	1% del área expuesta oxidada a 100 horas de cámara salina

Empaque

Empaque individual:	175 x 75 x 95 [mm]
Empaque master:	370 x 210 x 395 [mm]
Cantidad de unidades:	Caja x 20 unidades.
Plantilla de instalación:	Plantilla e instructivo de instalación incluido.
Accesorios:	Cajita cantonera, paquete de tornillos de 6 unds y pin de instalación.

Garantía

De por vida, por defectos de fabricación.

Acabado/Color



US10B
Negro



US15
Níquel
Satinado

Especificaciones instalación

Backset(mm):	60 - 70.
Espesor puerta (mm):	35 Min - 45 Máx.
Ancho puerta (mm):	N.A.
Peso puerta (kg):	N.A.
Mano(Reversible):	Sin mano.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Para más información sobre este producto visita: